

Bostik Evo-Stik Flashband

Самозалепваща битумна лента

Описание на продукта :

Bostik Evo-Stik Flashband Original е самозалепваща се битумна лента която незабавно осигурява постоянно уплътнение във всички климатични условия. Прилага се лесно само с натискане на ръката, без изискване за специална техника за рязане, формиране или фиксиране.

Области на приложение:

- За повечето строителни материали, включително и тухла, зидария, плочи, бетонови керемиди, дърво, метал, покриви, твърди пластмаси, стъкло и т.н.;
- Запечатване на улици;
- Ремонт на парници;
- Кърпене и ремонт на течове по водосточни тръби и улици,
- Изолация на тръби и резервоари;
- Ремонт на покриви и фуги на плоски покриви.

Характеристики :

- С отлични характеристики за успешно представяне и при ниска и висока температура;
- 4 нива на защита, лак, фолио, мембрана и битумно лепило;
- Бързо и лесно прилагане, не са необходими специални инструменти;
- Уплътнява и запечатва широка гама от строителни материали;
- Евтин и ефективен метод за уплътняване, запечатване и ремонт;
- Осигурява дълготрайна защита във всички климати;
- Безопасна в приложение, съхранение и транспорт;
- Дълготрайна защита, най-малко 15 години.

Технически данни:

Цвят	Сиво
Химически тип	Модифицирана със смола битумна маса
Специфично тегло (kg/m ²)	~ 1,6
Якост на опън (N/mm ²)	~ 1,6
Температурна устойчивост	Между -10°C и +100°C
Температура на полагане	Между +5°C и +35°C

Технически данни са приблизително предвидени за температура от + 20 ° C и относителна влажност от 50%.

Подготовка на основата :

Предварителна: Подготовка на повърхността:

- Повърхностите трябва да са чисти и без прах, мазнини, насипни материали и локви.
- Пропуски, дълбоки вдлъбнатини и отвори по-големи от 3 mm трябва да бъдат запълнени с подходящ пълнител.

Прилагане на грунд:

- За по-добра адхезия на порести или неравни повърхности, приложете Bostik AquaRoll Bitum Primer.
- Не оставяйте грунда за повече от 24 часа и обработете само площ достатъчна за покриване в рамките на работния ден.

BOSTIK носи отговорност само за качествените характеристики на продукта и не може да бъде държан отговорен за нищо друго с изключение на указанията за областта на приложение и / или начина на приложение на продукта. Тази техническа спецификация е валидна до публикуването на нова такава за продукта. BOSTIK запазва правото си да прави изменения и подобрения в продукта.



София, бул. Владимир Вазов 39
тел.: 02 417 32 61; факс: 02 418 11 70
www.bostik-izohim.com



- повърхности като текстурирани тухла може да изискват два слоя; прилагайте втория, когато първият е изсъхнал.

Приложение :

- Премахване на около 50 милиметра от подложката като освобождавате и внимателно поставете уплътнителната лента.
- За да се избегне биговане, когато се прилага Flashband, задръжте освобождаването подкрепя твърдо и го премахнете стабилно от уплътнителната лента, както се полага на продукта.
- Изгладете като леко притискате в позиция, използвайки само натиск с ръка.
- С помощта на валеж или парче заоблено дърво изглаждайте лентата, за да се осигури добър общ контакт и се изгони въздуха, особено при припокриване и при ръбове.
- При полагане на съседни ролки, Flashband трябва да се припокриват от минимум 25mm за перфектно уплътняване.
- При ниски температури (под 15°C) може да се направи полагането по-лесно чрез затопляне на повърхностите и съхраняването Flashband на топло място, или загряването и при полагане.
- Винаги внимателно затопляйте повърхностите, така че те да не са твърде горещи, за да се докоснат.
- Никога да не се затопля от страната на фолиото Flashband.

Важна забележка:

- Flashband може да стане чуплива, ако бъде затворен в циментови смеси.
- Flashband не е устойчив на въздействие от киселинни и алкални течности и следователно трябва да се избягва контакт.
- Избягвайте да използвате Flashband където тя ще влезе в редовен контакт с разтворители и масла.
- Да не се използва Flashband над силиконови уплътнители, гъвкаво PVC или винил.
- Да не се полага в зони където ще се стъпва върху лентата или ще има трафик на колелца.

Опаковка:

100 мм широки, на 10 м дълги ролки, 3 броя в кутия (30 м)
150 мм широки, на 10 м дълги ролки, 2 броя в кутия (20 м)

Съхранение :

- Ролките трябва да бъдат защитени от вода, замръзване и неблагоприятни атмосферни условия.
- Те трябва да се съхраняват на сухо и хладно върху дървени палети между +5°C и +30 °C.
- Откритите продукти трябва да се консумират веднага.
- Максимум 8 кутии са подредени един върху друг.
- Срока на годност е 1 година при спазването на посочените по-горе условия за съхранение.

Информация за безопасност и здраве.

Инструкциите за безопасност и здраве, мерките за оказване на първа помощ и инструкции за обезвреждане при разливи ще откриете в отделен „Информационен лист за безопасност“.

BOSTIK носи отговорност само за качествените характеристики на продукта и не може да бъде държан отговорен за нищо друго с изключение на указанията за областта на приложение и / или начина на приложение на продукта. Тази техническа спецификация е валидна до публикуването на нова такава за продукта. BOSTIK запазва правото си да прави изменения и подобрения в продукта.



София, бул. Владимир Вазов 39
тел.: 02 417 32 61; факс: 02 418 11 70
www.bostik-izohim.com

